



# Series écran tactile POS

## Écran Résistive 15" UDT

# T15RS



### Principales Caractéristiques

- Design épuré et élégant
- Technologie UDT (Tactile Ultra-Durable)
- Gestion intelligente des câbles
- Support amovible / Compatible VESA 75/100??
- Résiste aux éclaboussures et à la poussière
- Prend en charge un 2e affichageur & MSR
- Haut-parleurs intégrés



### Specification

Taille de l'écran	15"
Audio	Integrated speakers
Résolution	1024 (h) x 768 (v)
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Rapport de contraste	600:1
Inclinaison	160° (H) / 160° (V)
Temps de réponse	8 ms (typ)
Signal d'entrée	D-Sub 15 pins / DVI-D
Type d'écran tactile	USB or RS232
Consommation électrique	20W operation / 3W standby
Fréquences d'entrée	Horizontal: 31.5-60.2 kHz; Vertical: 56.3Hz~75Hz
Adaptateur d'alimentation	DC 12V +/-10%
Conditions opéra-tionnelles	Temperature 0°C ~ 40°C, Humidity 20% ~ 80%
Conditions d'entreposage	Temperature -10°C ~ 50°C, Humidity 10% ~ 90%
Dimension physique	365.2 (w) x 338.6 (h) x 200 (d)
Poids	4.67 kg (net)
En Option	Customer Display, Wallmount, MSR



RS232, USB, VGA, DVI



Gestion des câbles à l'intérieur du socle



Contrôle des boutons sur le devant



Montré avec MSR optionnel



Vue arrière (Montré avec MSR optionnel)